




Joker - Akrilna antialergijska lateks boja

Opis	Vodorazrediva akrilna lateks boja otporna na čišćenje, brzo se suši i daje super finu mat završnicu sa blagim odsjajem.
Karakteristike proizvoda	Joker je pogodan za unutrašnje farbanje betona, cigle, drvenih površina, kartonskih gipsanih ploča, ploča od iverice i drvenih ploča. Pogodna za farbane i ne farbane površine. Nije pogodan za farbanje vrata i nameštaja.
Preporučena upotreba	Koristi se za farbanje plafona i zidova u dnevnoj, spavaćoj i dečijoj sobi, kuhinji i drugim sličnim suvim prostorijama. Otporan je na čišćenje.



TEHNIČKI PODACI



Bazne boje	A and C
Paleta boja	Tonira se na osnovu Tikkurila Symphony ton karte. Male količine pomoćnih rastvarača se dodaju u toniran proizvod.
Stepen sjaja	Matt
Građevinski materijak (emisija klasa)	M1
Pokrivnost	10 - 12 m ² /l u zavisnosti od strukture , poroznosti površine i metode nanošenja.
Pakvanje konzervi	A i C baza 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, baza A takođe u 18 l.
Razređivač	Water
Metod primene	Četka, valjak ili sprej. Za primenu bezvazdušnog spreja koristi se nastavak 0.015" – 0.021" Ako je potrebno razrediti sa 10% vode.
Vreme sušenja na 23°C i 50% relativna vlažnost vayduha	Suvo na prašinu nakon 1/2 sata. Drugi sloj naneti nakon 1-2 sata.
Otpornost na hemikalije	Otporna na čišćenje detržentom ili slabim razređivačem kao što je White Spirit.
Otpornost na toplotu	85°C, ISO 4211-2 and ISO 4211-3
Otpornost na mokro čišćenje	SFS-EN 13300 klasa II, ISO 11998
Sadržaj čvrste materije	Približno 40% u zavisnosti od nijanse boje.
Gustina	Approx 1.3 kg/l depending on the colour shade, ISO 2811
Skladištenje	Zaštiti od mraza.
Šifra proizvoda	878_6001/3
MED Certificate	MED_VTT C 9954 15 13 Joker

DETALJI PRIMENE

Uslovi za primenu	Površina koja se farba mora biti suva, temperature vazduha najmanje +5°C, a relativna vlažnost vazduha ispod 80%.
Priprema	Nove poršine: Očistiti prašinu i prljavštinu sa nebojene površine. Ako je potrebno, izravnati površinu sa odgovarajućim Presto punilom I izbrusiti suhu površinu. Ukloniti prašinu od brušenja. Naneti sloj Varma prajmera. Prethodno farbane površine:



Joker - Akrilna antialergijska lateks boja

Premazivanje	Opertite prethodno bojenu površinu sa Maalipesu sredstvom za čišćenje i pažljivo isperite vodom. Obrusite neravnine, sjaj i alkidne boje sa tretiranih površina. Uklonite prašinu od brušenja. Popunite pukotine i rupe sa odgovarajućim Presto punilom i brusite površinu. Uklonite prašinu od brušenja. Ukoliko je potrebno koristiti prajmer, preporučuje se upotreba Varma Prajmera pre nanošenja. Pre upotrebe dobro promešati boju i razrediti vodom, ako je potrebno. Naneti četkom, valjkom ili sprejom 1-2 puta.
Čišćenje alata	Ukloniti višak boje sa alata a nakon toga alat oprati sa vodom. Preporučuje se upotreba Tikkurila Pensselipesu (Sredstvo za čišćenje alata) kada se čisti stvrdnuta boja sa četke.
Uputstvo za održavanje	Izbegavati čišćenje farbanih površina približno mesec dana nakon farbanja. Za čišćenje koristiti neutralni (pH 6-8) deterdžent, koristeći sunđer ili tkaninu za čišćenje. Veoma prljive površine čistiti sa slabim alkalnim (pH 8-10) detrdžentom koristeći sunđer ili tkaninu za čišćenje. Površinu pažljivo isperite. Prilikom pripreme i razblaživanja detrdženta pratite uputstva za upotrebu proizvođača. Rukujte površinom sa pažnjom. Krajnji stepen izdržljivosti i tvrdoće postiže se nakon mesec dana u normalnim ulovima. Ukoliko je čišćenje neophodno, koristite vlažnu krpnu.
Maintenance treatment	Održavanje boje: Površine bojene Jokerom održavaju se primenom iste ili iste vrste vodorazredive boje. Pogledati uputstva pripreme.
EU VOC 2004/42/EC ograničena vrednost	(kategorija A/a) 30g/l(2010) Joker sadrži VOC max. 30 g/l.

KLASIFIKACIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE u skladu sa Regulativom (EC) No. 1272/2008

Nije klasifikovan kao štetan po zdravlje. Pažljivo rukovati. Izbegavajte duži kontakt sa kožom i udisanje magle od prskanja. Bezbednosni list dostupan na zahtev.
[TDS_Tikkurila Joker](#)

ZAŠTIT ŽIVOTNE SREDINE I ODLAGANJE OTPADA TRANSPORT

Prazne limenke reciklirati ili odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Tečni otpad uništiti u skladu sa lokalnim propisima.
VAK/ADR -

sre140113 / niear060910 / mpy130106

Navedene informacije nisu namenjene da budu iscrpne ili potpune. Informacije su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom (radnom) iskustvu, i to je dato prema našem najboljem znanju. Kvalitet proizvoda je obezbeđen od strane našeg operativnog sistema, koji je zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001 standarda. Kao proizvođač mi ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji imaju uticaj na korišćenje i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakve štete nastale po korišćenju proizvoda koje su protiv naših uputstava ili za neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo na izmenu datih informacija jednostrano bez prethodne najave.