

# ETICS-PRIMER

## AKRILNI ADHEZIVNI PRAJMER ZA FASADNE MALTERE BELI ILI U BOJI

### Opis

ETICS-PRIMER je prajmer na vodenoj bazi beli ili u boji. Akrilni prajmer fine granulacije, poboljšava hrapavost podloge pre nanošenja dekorativnih maltera svih tipova (cementnih, akrilnih, silikonskih).

Obezbeđuje jednoličnu boju finalne površine, čak i kad je prethodni malter u nekoj tamnijoj boji.

### Primena

Koristi se kao prajmer za dobijanje hrapavosti površine a kako bi se osigurala dobra adhezija maltera koji sledi. Idealan je za glatke površine, kao što su beton, cementne ploče, gips-ploče, itd. i kao prajmer za završni malter.

Preporučuje se bojenje istom nijansom kao i malter, pogotovo ako će se nanositi malteri ETICS PLASTER, MARMOCRYL.

Pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

### Tehnički podaci

Oblik:	emulzija
Boje:	bela i paleta Isomatovih ton karti
Gustina:	1,6 kg/l
Vreme sušenja:	1-2 h
Naredni sloj posle:	4-6 h

### Uputstvo za upotrebu

#### 1. Podloga

Površina pre nanošenja prajmera mora biti stabilna, čista, bez prašine, prljavštine, masnoća, itd.

#### 2. Nanošenje

Pre nanošenja potrebno je dobro promešati ETICS-PRIMER sve dok ne postane homogen. Nakon toga, ukoliko je potrebno razrediti ga vodom do 10%. Nanosi se četkom, ili valjkom. Malter se nanosi nakon sušenja ETICS-PRIMER-a.

### Potršnja

200 - 300 g/m<sup>2</sup>, u zavisnosti od upijajuće moći podloge.

### Pakovanje

ETICS-PRIMER je dostupan u plastičnom pakovanju od 7kg i 25kg.

### Skladištenje – Rok trajanja

24 meseci od datuma proizvodnje, ukoliko se skladišti u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperaturi između +5°C i +35°C.

Zaštiti od direktnog uticaja sunca i mraza.

### Napomena

Temperature pri nanošenju bi trebalo da bude između +5°C i +30°C.

### Napomena

U skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017 i 36/2018) (Tabela A Prilog 3. Deo 1. Lista A), Maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja VOC za podkategoriju proizvoda e, tip WB je 30 g/l (2013) za gotov proizvod. Gotov proizvod ETICS-PRIMER sadrži maksimalno 30 g/l VOC.

**ISOMAT S.A.**  
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS  
**MAIN OFFICES - FACTORY:**  
17<sup>th</sup> km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475  
[www.isomat.rs](http://www.isomat.rs) e-mail: [info@isomat.rs](mailto:info@isomat.rs)