

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:0
BK-PoliCid	RZ-TLP-035	Datum: 09.09.2016.
Izradio: Anja Stojkov	Odobrio: Biljana Kamaljević	

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE

Trgovački naziv proizvoda: BK-Poli Cid

Podaci o proizvođaču: Banja Komerc Bekament DOO
34304 Banja
Arandjelovac
tel. 034-6777-500
fax. 034-6777-505
e-mail: komercijala@bekament.com

Kontakt za izradu TLP: e-mail: laboratorija@bekament.com

2. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

BK-Poli Cid je tečno biocidno sredstvo koje služi kao dodatak unutrašnjim disperzionim bojama a za cilj ima da štiti film nanete boje od dejstva mikroorganizama i nastanka plesni, radi očuvanja željenih karakteristika premaza. Kombinacijom tri različite aktivne supstance mehanizam delovanja je trostruk.

3. SASTAV

Hemijski sastav: Cink piriton, 2-oktil-2H-izotiazol-3-on i 3-jod-2-propinil-butilkarbamat.
Opasni sastojci: U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, aktivne supstance predstavljaju opasne sastojke te se proizvod razvrstava u opasne proizvode sa oznakom: Pažnja.

4. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina, g/dm³ (EN ISO 2811-1)	1045-1055
Potrošnja, ml/kg unutrašnje boje	~50-70
Pakovanje, ml	500

5. OSTALE KARAKTERISTIKE

Izgled: Bledožuta tečnost

Miris: Blag

pH vrednost (EN ISO 787-9): 7-8

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:0
BK-PoliCid	RZ-TLP-035	Datum: 09.09.2016.
Izradio: Anja Stojkov	Odobrio: Biljana Kamaljević	

6. PRIPREMA I NANOŠENJE

Bočicu pre upotrebe dobro promućkati i BK-Poli Cid dobro umešati u disperzionu boju. Za dalju upotrebu boje pridržavati se odgovarajućeg uputstva za disperzionu boju. Suva premazana površina za čoveka nije štetna. Za sušenje površine u zavisnosti od uslova treba 4-6 h. Proizvod se može upotrebiti pri novom nanošenju boje. Nanosi se pomoću molerskog valjka i/ili četke.

Ukoliko se radi o ponovnom bojenju već zaraženih površina, neophodno je prethodno izvršiti tretman površina pomoću BK-Sani Cid-a, prema uputstvu iz tehničkog lista.

Napomena: Konačno razblaženje disperzije boje treba umanjiti za količinu BK-Poli Cid-a koji je dodat u boju.

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Kod pravilne primene nisu potrebne posebne mere opreza pri rukovanju. Čuvati van domašaja dece.

Skladištiti na temperaturama od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Rok upotrebe: 12 meseci.

8. ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrslе ostatke mehanički ukloniti.

9. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita disajnih puteva: Nije potrebna pri dobrom provetravanju prostorija.

Zaštita ruku i tela: Koristiti zaštitne rukavice. Nakon svakog prekida rada oprati ruke vodom. Preventivna zaštita kože zaštitnom kremom. Koristiti radna odelo sa dugim rukavima i nogavicama.

Zaštita očiju: Preventivno koristiti zaštitne naočare.

10. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Sprečiti nekontrolisano ispuštanje u vodotokove. Pre ispuštanja u okolne vodotokove neophodno je izvršiti prethodni tretman.

11. NAČIN ODLAGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:0
BK-PoliCid	RZ-TLP-035	Datum: 09.09.2016.
Izradio: Anja Stojkov	Odobrio: Biljana Kamaljević	

12. INFORMACIJE O PROPISIMA

U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja:



Pažnja

Senzibilizacija kože, kategorija 1: H317

Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Hronično 3: H412

H-oznake:

H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži.

H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

P-oznake:

P261 Izbegavati udisanje prašine, dima, gasa, magle ,pare, spreja.

P273: Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu.

P280: Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

P302+P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode.

P333+P313 Ako dođe do iritacije kože ili osipa: potražiti medicinski savet/mišljenje.

P501: Odložiti sadržaj/ambalažu u skladu s lokalnim/regionalnim/ nacionalnim propisima.

Sadrži: 3-jodo-2-propinil butilkarbammat, 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, smešu: 5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1)

13. OSTALE INFORMACIJE

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje materijala primeti neki estetski ili primenski nedostatak dužan je da obustavi radove i o tome obavesti proizvođača, koji će u najkraćem roku pristupiti razmatranju reklamacije. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon ugradnje većeg dela ili kompletne količine materijala, a tiču se navedenih karakteristika ne mogu biti predmet reklamacije.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:0
BK-PoliCid	RZ-TLP-035	Datum: 09.09.2016.
Izradio: Anja Stojkov	Odobrio: Biljana Kamaljević	

14. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvođač ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda.

Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje. Ovaj dokument zamenjuje sve prethodne verzije, koje se počev od navedenog datuma izrade smatraju nevažećim.

Datum izrade: 09.09.2016.

Prethodna verzija:Izdanje 1 Verzija 5-18.06.2015.

Izmenjena poglavlja: 3,12 i 14.